

# Console

Réversible DC Inverter /// SET FREE

SYSTEM  
FREE R-410A



RPF-1-2,5 FSNE



RPFI-1-2,5 FSNE

- **Souplesse** : modèles compatibles avec les gammes UTOPIA, UTOPIA Inverter et SET FREE,
- **Silence** : faibles niveaux sonores (29dB(A)),
- **Design** : unités ultra compactes (profondeur 220 mm seulement),
- **Pratique** : soufflage horizontal ou vertical pour le modèle non carrossé,
- **Système ouvert** : nombreux contacts disponibles (report marche, report défaut, régulation par thermostat, "marche/arrêt" à distance).

La puissance et l'efficacité des consoles permettent une intégration et un confort parfait. Une ligne compacte assure une intégration totale dans le décor.

## CONSOLE CARROSSÉE

	réf.	RPF-1FSNE	RPF-1,5FSNE	RPF-2FSNE	RPF-2,5FSNE
Puissance (ajustable)	CV	0,80 ← <b>1,00</b> → 1,30	1,30 ← <b>1,50</b> → 1,80	1,80 ← <b>2,00</b>	2,30 ← <b>2,50</b> → 2,80
Puissance Froid nominale	kW	2,20 ← <b>2,80</b> → 3,10	3,80 ← <b>4,50</b> → 5,00	5,00 ← <b>5,60</b>	6,50 ← <b>7,10</b> → 7,50
Puissance Chaud nominale	kW	2,50 ← <b>3,20</b> → 3,50	4,30 ← <b>5,00</b> → 5,50	5,70 ← <b>6,30</b>	7,80 ← <b>8,50</b> → 8,90
Niveau sonore <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	dB(A)	29 / 32 / 35	31 / 35 / 38	32 / 36 / 39	34 / 38 / 42
Débit d'air <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	m³/h	360 / 420 / 510	540 / 600 / 720	660 / 840 / 960	660 / 840 / 960
Déshumidification	l/h	0,80	1,00	1,40	2,80
Dimensions (H x L x l)	mm	630 x 1045 x 220	630 x 1170 x 220	630 x 1420 x 220	
Poids	kg	19	23	33	34
Alimentation		230 V / 1 Ph / 50Hz			
Intensité nominale / maximale	A	0,20 / 5,00	0,20 / 5,00	0,40 / 5,00	0,40 / 5,00
Câble d'alimentation	mm²	3 x 2,50			
Diamètres des tuyauteries	pouce	1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	3/8 - 5/8

(1) en mode froid

## CONSOLE NON CARROSSÉE

	réf.	RPFI-1FSNE	RPFI-1,5FSNE	RPFI-2FSNE	RPFI-2,5FSNE
Puissance (ajustable)	CV	0,80 ← <b>1,00</b> → 1,30	1,30 ← <b>1,50</b> → 1,80	1,80 ← <b>2,00</b>	2,30 ← <b>2,50</b> → 2,80
Puissance Froid nominale	kW	2,20 ← <b>2,80</b> → 3,10	3,80 ← <b>4,50</b> → 5,00	5,00 ← <b>5,60</b>	6,50 ← <b>7,10</b> → 7,50
Puissance Chaud nominale	kW	2,50 ← <b>3,20</b> → 3,50	4,30 ← <b>5,00</b> → 5,50	5,70 ← <b>6,30</b>	7,80 ← <b>8,50</b> → 8,90
Niveau sonore <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	dB(A)	29 / 32 / 35	31 / 35 / 38	32 / 36 / 39	34 / 38 / 42
Débit d'air <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	m³/h	360 / 420 / 510	540 / 600 / 720	660 / 840 / 960	660 / 840 / 960
Déshumidification	l/h	0,80	1,00	1,40	2,80
Dimensions (H x L x l)	mm	620 x 863 x 220	620 x 988 x 220	620 x 1238 x 220	
Poids	kg	19	23	27	28
Alimentation		230 V / 1 Ph / 50Hz			
Intensité nominale / maximale	A	0,20 / 5,00	0,20 / 5,00	0,40 / 5,00	0,40 / 5,00
Câble d'alimentation	mm²	3 x 2,50			
Diamètres des tuyauteries	pouce	1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	3/8 - 5/8

(1) en mode froid

Accessoires : pages 126 & 127