

Mural

Réversible /// BIGFLOW



RAS-07-14GH4



les Muraux BIGFLOW
sont la solution
économique et
performante pour
climatiser tous les
locaux tertiaires :
hôtels, commerces
et bureaux...

- **Design** : façade plate avec reprise d'air sur le dessus,
- **Silence** : niveau sonore extrêmement bas : 23dBA⁽¹⁾,
- **Economies** : mode Nuit, avec réduction de niveau sonore (-3 à -4 dBA),
- **Confort** : mode automatique,
- **Efficacité** : volet d'air motorisé,
- **Hygiène** : filtre purificateur et désodorisant lavable.

(1) en mode nuit



RAS-18-24GH4

- **Pratique** : télécommande infrarouge,
- **Facilité** : programmation sur 24h00,
- **Simplicité** : touches à accès rapide.



- **Ecologie** : réfrigérant R410A,
- **Economies** : COP élevé,
- **Fiabilité** : compresseur Rotatif,
- **Performance** : chauffage garanti jusqu'à -10°C,
- **Efficacité** : classe énergétique A⁽²⁾ en Froid et Chaud,
- **Pratique** : redémarrage automatique après coupure de courant,
- **Compacité** : simple à intégrer.

(2) selon modèle



RAC-07-14GH4



RAC-18-24GH4



UNITÉS INTÉRIEURES /// RÉVERSIBLES

	réf.	RAS-07GH4	RAS-09GH4	RAS-14GH4	RAS-18GH4	RAS-24GH4
Puissance Froid	kW	2,10	2,90	3,50	5,10	6,50
Puissance Chaud	kW	2,20	3,00	3,85	5,75	7,60
Puissance Chaud à -7°C ⁽¹⁾	kW	1,12	1,60	2,00	3,05	4,30
Niveau sonore ⁽²⁾ (pv/mv/gv) (nuit)	dB(A)	(23) 25 / 30 / 36	(24) 28 / 35 / 38	(27) 31 / 36 / 41	(36) 39 / 42 / 45	(38) 40 / 42 / 45
Débit d'air ⁽²⁾ (pv/mv/gv)	m³/h	300 / 390 / 480	360 / 450 / 540	420 / 510 / 600	678 / 750 / 810	678 / 750 / 810
Déshumidification	l/h	1,20	1,40	1,80	2,80	3,50
Dimensions (H x L x l)	mm	280 x 780 x 210			295 x 1 030 x 183	
Poids	kg	9			12	
Alimentation		230V / 1Ph / 50Hz				
Câble d'alimentation	mm²	3 x 2,5				
Télécommande		Infrarouge				

GROUPES EXTÉRIEURS /// RÉVERSIBLES

	réf.	RAC-07GH4	RAC-09GH4	RAC-14GH4	RAC-18GH4	RAC-24GH4
Puissance absorbée Froid	kW	0,61	0,90	1,09	1,58	2,49
Puissance absorbée Chaud	kW	0,51	0,77	1,00	1,68	2,66
C.O.P (Froid/Chaud)		3,44 / 4,31	3,22 / 3,90	3,21 / 3,85	3,23 / 3,42	2,61 / 2,86
Classe énergétique (Froid/Chaud)		A / A	A / A	A / A	A / B	D / D
Niveau sonore (Froid/Chaud)	dB(A)	45 / 46	48 / 49	49 / 50	50 / 52	52 / 54
Débit d'air (Froid/Chaud)	m³/h	1440 / 1440		1620 / 1620	2160 / 2160	
Dimensions (H x L x l)	mm	570 x 700 x 210		570 x 750 x 280	650 x 850 x 298	
Poids	kg	32		38	57	
Intensité nominale (Froid/Chaud)	A	2,80 / 2,30	4,10 / 3,50	5,00 / 4,60	7,23 / 7,61	11,40 / 12,00
Liaison Int/Ext	mm²	5 x 2,5				
Diamètres des tuyauteries	pouce	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2	
Longueur / Dénivelé maxi	m	10 / 5		15 / 5	15 / 10	
Préchargé pour	m	10		15	8 (+15 gr/m au-delà)	8 (+25 gr/m au delà)
Performances garanties	°C	Froid : +21°C / +43°C BS - Chaud : -15°C / +15,5°C BH				
Fluide frigorigène		R410A				
Compresseur		ROTATIF				

(1) valeurs Promotelec (2) en mode froid