

# Mural

Réversible DC Inverter /// SET FREE

SYSTEM  
**FREE** R-410A



RPK-1-1,5FSN1M



RPK-0,8-4,0FSNM

- **Souplesse** : modèles compatibles avec les gammes UTOPIA, UTOPIA Inverter et SET FREE,
- **Pratique** : récepteur infrarouge intégré et remise en route automatique,
- **Design** : unité esthétique,
- **Hygiène** : filtres facilement accessibles,
- **Compact** : largeur 780 mm (RPK-FSN1M).

Silencieux et compacts, les Muraux s'harmonisent parfaitement avec tous les styles d'intérieurs.

## MURAL COMPACT

	réf.	RPK-1FSN1M	RPK-1,5FSN1M
Puissance (ajustable)	CV	0,80 ← 1,0	1,30 ← 1,50
Puissance Froid nominale	kW	2,20 ← 2,80	3,80 ← 4,50
Puissance Chaud nominale	kW	2,50 ← 3,20	4,30 ← 5,00
Niveau sonore <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	dB <sup>(A)</sup>	34 / 36 / 38	36 / 38 / 40
Débit d'air <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	m <sup>3</sup> /h	420 / 480 / 600	540 / 600 / 660
Déshumidification	l/h	1,20	1,60
Dimensions (H x L x l)	mm	280 x 780 x 210	
Poids	kg	10	
Alimentation		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Intensité nominale / maximale	A	0,20 / 5,00	0,20 / 5,00
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 2,50	3 x 2,50
Diamètres des tuyauteries	pouce	1/4 - 1/2	

(1) en mode froid

## MURAL

	réf.	RPK-0,8FSNM	RPK-1FSNM	RPK-1,5FSNM	RPK-2FSNM	RPK-2,5FSNM	RPK-3FSNM	RPK-3,5FSNM	RPK-4FSNM
Puissance (ajustable)	CV	0,80	1,00 ← 1,30	1,30 ← 1,50 → 1,80	1,80 ← 2,00	2,30 ← 2,50 → 2,80	3,00	3,50	4,00
Puissance Froid nominale	kW	2,20	2,80 ← 3,10	3,80 ← 4,50 → 5,00	5,00 ← 5,60	6,50 ← 7,10 → 7,50	8,00	9,60	11,20
Puissance Chaud nominale	kW	2,50	3,20 ← 3,50	4,30 ← 5,00 → 5,50	5,70 ← 6,30	7,80 ← 8,50 → 8,90	9,00	10,80	12,50
Niveau sonore <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	dB <sup>(A)</sup>	31 / 34 / 36	31 / 34 / 36	34 / 37 / 39	36 / 38 / 40	37 / 40 / 43	37 / 40 / 43	43 / 46 / 49	43 / 46 / 49
Débit d'air <sup>(1)</sup> (pv/mv/gv)	m <sup>3</sup> /h	480 / 540 / 660	480 / 540 / 660	540 / 660 / 780	600 / 720 / 840	900 / 1080 / 1320	900 / 1080 / 1320	1140 / 1320 / 1560	1140 / 1320 / 1560
Déshumidification	l/h	1,00	1,20	1,60	1,80	2,00	2,30	3,30	4,00
Dimensions (H x L x l)	mm	295 x 1030 x 183				360 x 1390 x 225			
Poids	kg	12				21		22	
Alimentation		230 V / 1 Ph / 50 Hz							
Intensité nominale / maximale	A	0,20 / 5,00	0,20 / 5,00	0,30 / 5,00	0,30 / 5,00	0,70 / 5,00	0,70 / 5,00	0,70 / 5,00	0,70 / 5,00
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 2,50			3 x 2,50				
Diamètres des tuyauteries	pouce	1/4 - 1/2		1/4 - 5/8		3/8 - 5/8			

(1) en mode froid

Accessoires : pages 126 & 127

SET FREE