

ENSEMBLES MONO-SPLIT ARTCOOL

MIRROR INVERTER DC

		C 09 AWR (SE0)	C 12 AWR (SE0)	C 18 AWR (S33)	C 24 AWR (S33)
		R: Façade Mirror			
PUISSANCE					
Puissance Frigorifique - Nom	W	2 630	3 510	5 270	7 030
Puissance Frigorifique - Min~Max	W	890~3699	890~4044	1612~5831	4430~7735
Puissance Chaud - Nom	W	3 690	4 570	6 070	7 950
Puissance Chaud - Min~Max	W	890~5000	890~5486	1670~6739	4190~8351
EER	W/W	4,05	3,22	3,23	2,7
Label Énergétique Froid		A	A	A	D
COP	W/W	4,14	3,63	3,21	2,84
Label Énergétique Chaud		A	A	C	D
Puissance Absorbée - Froid / Chaud	W	650 / 870	1090 / 1260	1630 / 1890	2600 / 2800
Plage de Fonctionnement Froid	°C BS	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
Plage de Fonctionnement Chaud	°C BH	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

UNITÉ INTÉRIEURE					
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	510	570	849	998
Niveau Sonore - PV/MV/GV - 1m	dB(A)	22 / 27 / 31	22 / 27 / 37	34 / 37 / 40	36 / 40 / 43
Déshumidification	l/hr	1,2	1,5	2,4	2,4
Dimensions - LxHxP	mm	912x282x165	912x282x165	1170x315x173	1170x315x173
Poids	kg	10	10	13	13
Diamètre Condensats - Extérieur	mm	20	20	20	20

UNITÉ EXTÉRIEURE					
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	1740	1740	2520	2700
Niveau Sonore - 1m	dB(A)	48	48	56	56
Dimensions - LxHxP	mm	770x545x245	770x545x245	870x655x320	870x655x320
Poids	kg	32	32	64	64

CONNEXIONS					
Tension	V / Hz	230V 50Hz(1)	230V 50Hz(1)	230V 50Hz(1)	230V 50Hz(1)
Interconnexion	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Diamètre Liquide-Gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Longueur Préchargée	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Longueur Minimum / Maximum	m	4 / 15	4 / 15	4 / 30	4 / 30
Dénivelé Maximum	m	7	7	15	15
Piège à huile		Si dénivelé ≥ 5m	Si dénivelé ≥ 5m	Si dénivelé ≥ 5m	Si dénivelé ≥ 5m
Charge de Réfrigérant R410A	g	1000	1000	1200	1490
Complément de Charge	g/m	20	20	20	30

Alimentation : (1) Unité Intérieure

FAÇADES OPTIONNELLES					
Référence Façade Mirror		PSAPECR10	PSAPECR10	PSAP3CR10	PSAP3CR10
Référence Façade Argent		PSAPECV10	PSAPECV10	-	-
Référence Façade Bleue		PSAPECB10	PSAPECB10	PSAP3CB10	PSAP3CB10
Référence Façade Bois		-	-	PSAP3CD10	PSAP3CD10
Référence Façade Métal		-	-	PSAP3CM10	PSAP3CM10
Référence Façade Bois Blanc		-	-	PSAP3CW10	PSAP3CW10
Référence Façade Cherry		-	-	PSAP3CC10	PSAP3CC10

Conditions de mesure

- Pour le mode froid :

Température intérieure : 27°C BS/19°C BH	• Longueur de Tuyauterie :	7,5 m
Température extérieure : 35°C BS/24°C BH	• Dénivelé :	0 m
- Pour le mode chaud :

Température intérieure : 20°C BS/15°C BH
Température extérieure : 7°C BS/6°C BH

Le mode nuit engendre une perte de puissance de l'ordre de 30 %.

Les spécifications inscrites peuvent être modifiées sans préavis. Pour des informations plus précises et détaillées, veuillez consulter nos manuels techniques.



MIRROR

C 09 AWR (SE0) C 12 AWR (SE0)

2630W / 3690W

3510W / 4570W

* R : Façade Mirror



Façades optionnelles



C 18 AWR (S33) C 24 AWR (S33)

5270W / 6070W

7030W / 7950W

* R : Façade Mirror



Façades optionnelles



UNITÉS EXTÉRIEURES

C 09 AWR (SE0) / C 12 AWR (SE0)

C 18 AW* (S33) / C 24 AW* (S33)



Particularités

- Filtration Neo-Plasma
- Gold Fin (Unit. Ext.)
- Auto-Changeover
- Autonettoyant
- Jet Cool

- Chaos
- Hot Start
- Mode Nuit
- Déshumidification
- Redémarrage automatique

- Télécommande infrarouge
- Timer 24H On/Off
- Mode Nuit 20dB(A)
C09AWR et C12AWR