

ENSEMBLES MONO-SPLIT ARTCOOL

PANEL RÉVERSIBLE

		A 07 AH* (SP2)	A 09 AH* (SP2)	A 12 AH* (SP2)	A 18 AH* (SV2)
		* M: Façade Métal / D: Façade Bois			
PUISSANCE					
Puissance Frigorifique	W	2200	2700	3500	5280
Puissance Chaud	W	2250	2750	3570	5420
EER	W/W	3,19	3,21	3,2	3,01
Label Énergétique Froid		A	A	A	B
COP	W/W	3,2	3,2	2,98	3,01
Label Énergétique Chaud		C	C	D	D
Puissance Absorbée - Froid / Chaud	W	685 / 705	840 / 860	1099 / 1200	1755 / 1800
Plage de Fonctionnement Froid	°C BS	21~43	21~43	21~43	21~43
Plage de Fonctionnement Chaud	°C BH	-10~24	-10~24	-10~24	-10~24

UNITÉ INTÉRIEURE					
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	360	450	540	780
Niveau Sonore - PV/MV/GV - 1 m	dB(A)	25 / 29 / 33	26 / 30 / 35	28 / 34 / 42	30 / 38 / 43
Déshumidification	l/hr	1	1,2	1,5	1,8
Dimensions - LxHxP	mm	570x568x137	570x568x137	570x568x137	928x522x147
Poids	kg	9,5	9,5	9,5	15
Diamètre Condensats - Extérieur	mm	20	20	20	20

UNITÉ EXTÉRIEURE					
Débit d'Air - Max.	m ³ /h	1200	1560	1560	2520
Niveau Sonore - 1 m	dB(A)	46	46	46	53
Dimensions - LxHxP	mm	575x525x260	770x549x245	770x549x245	870x655x320
Poids	kg	20	31	35	60

CONNEXIONS					
Tension	V / Hz	230V 50Hz(1)	230V 50Hz(1)	230V 50Hz(1)	230V 50Hz(1)
Interconnexion	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
Diamètre Liquide-Gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur Préchargée	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Longueur Minimum / Maximum	m	4 / 15	4 / 15	4 / 15	4 / 30
Dénivelé Maximum	m	7	7	7	15
Piège à huile		Si dénivelé ≥ 5m	Si dénivelé ≥ 5m	Si dénivelé ≥ 5m	Si dénivelé ≥ 5m
Charge de Réfrigérant R410A	g	750	870	880	1290
Complément de Charge	g/m	20	20	20	20

Alimentation : (1) Unité Intérieure

FAÇADES OPTIONNELLES					
Référence Façade Bois		PSAPPCD10	PSAPPCD10	PSAPPCD10	PSAPVCD10
Référence Façade Métal		PSAPPCM10	PSAPPCM10	PSAPPCM10	PSAPVCM10
Référence Façade Bleue		PSAPPCB10	PSAPPCB10	PSAPPCB10	PSAPVCB10
Référence Façade Bois Blanc		PSAPPCW10	PSAPPCW10	PSAPPCW10	PSAPVCW10
Référence Façade Van Gogh		PSAPPAA10	PSAPPAA10	PSAPPAA10	-
Référence Façade Sisley		PSAPPAS10	PSAPPAS10	PSAPPAS10	-

Dans la limite des stocks disponibles.

Conditions de mesure

- Pour le mode froid :
Température intérieure : 27°C BS/19°C BH
Température extérieure : 35°C BS/24°C BH
- Pour le mode chaud :
Température intérieure : 20°C BS/15°C BH
Température extérieure : 7°C BS/6°C BH
- Longueur de Tuyauterie :
7,5 m
- Dénivelé :
0 m

Les spécifications inscrites peuvent être modifiées sans préavis. Pour des informations plus précises et détaillées, veuillez consulter nos manuels techniques.



PANEL

A 07 AH* (SP2)

A 09 AH* (SP2)

A 12 AH* (SP2)

2200W / 2250W

2700W / 2750W

3500W / 3570W

* M : Façade Métal / D : Façade Bois



Façades optionnelles



WIDE

A 18 AH* (SV2)

5280W / 5420W

* M : Façade Métal / D : Façade Bois



Façades optionnelles



UNITÉS EXTÉRIEURES

A 07 AH* (SP2)

A 09 AH* (SP2) / A 12 AH* (SP2)

A 18 AH (SV2)



Particularités

- Filtration Neo-Plasma
- Gold Fin (Unit. Ext.)
- Auto-Changeover
- Autonettoyant

- Jet Cool
- Chaos
- Hot Start
- Mode Nuit

- Déshumidification
- Redémarrage automatique
- Télécommande infrarouge
- Timer 24H On/Off